

3M™ Scotchkote™

Přípravná membrána Poly-Tech

Datový list a průvodce aplikací

Popis výrobku

Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech je samolepicí membrána používaná před aplikací tekutých systémů 3M na izolaci v rámci zatepla nanášených střešních systémů. Skládá se ze skelného podkladu se samolepicím živичným nátěrem, což znamená, že se aplikuje kompletně zastudena. Membrána se skládá z podkladu ze skleněného vlákna, na spodní straně je samolepicí vrstva lepidla chráněná odleповací fólií. Na vrchním povrchu je jemný minerální povlak se 100 mm širokým samolepicím lemem opatřeným ochrannou odleповací fólií.

Vlastnosti produktu

Uspokojivého přilepení lze dosáhnout při teplotách pouhých 5°C, pokud je membrána použita společně se samolepicím tmelem, jehož pojící schopnost roste s časem. Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech není určena pro použití jako konečná hydroizolační vrstva a musí být překryta hydroizolačními systémy 3M.

Obecný postup při aplikaci

1. Zkontrolujte, že izolace je správně opravená.
2. Naneste penetrační nátěr systému.
3. Položte přípravnou membránu Scotchkote Poly-Tech

Vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost role	31,0 kg
Šířka role	1
Délka role	16 m

Postupy aplikace pro přípravnou membránu Poly-Tech

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché a prosté mastnot. Samolepicí membrány se musí používat se spojením s penetračním nátěrem, aby bylo dosaženo dostatečné přilnavosti a musí být při tom dodrženy pokyny dodané s penetračním nátěrem tak, aby bylo zaručeno plné pokrytí a správná spotřeba.

Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech není určena pro použití jako konečná hydroizolační vrstva a musí být překryta hydroizolačními systémy 3M.

Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech musí být pokládána s důsledným dodržением všech doporučení firmy 3M k použití systému.

Membrána musí být položena co nejdříve poté, co penetrační nátěr zcela zaschne. (obvykle 15 - 30 minut)

Rozmotejte membránu a umístěte ji do správné polohy.

1. Srolujte jednu polovinu membrány a opatrně rozřízněte odleповací fólii po celé šířce archu. Odlopněte odleповací fólii a postupně rozmotávejte roli při současném působení tlaku směrem dolů tak, aby se membrána přilepila na ošetřený povrch.
2. Zopakujte pro druhou polovinu role.
3. Když se budete blížit k místu, kde arch přechází z vodorovné polohy do svislé, nechte odleповací fólii na místě a udělejte na archu záhyb přesně v místě rohu.
4. Opatrně rozřízněte odleповací fólii podél záhybu a pokračujte s pokládáním membrány vodorovně do rohu. Pomocí válečku na švy zatlačte membránu pevně do její polohy v rohu.
5. Dále postupně odlupujete odleповací fólii ze zbývajících svislého úseku membrány a pomocí válečku na švy ji zatlačte do její polohy.
6. Pokračujte s pokládkou dalších archů membrány a dohlédněte na to, aby se jednotlivé archy na koncích i krajích překrývaly o 100 mm. Polyuretanový stavební tmel 3M™ 525 by měl být použit na všech koncových překryvech, aby bylo dosaženo hermetického utěsnění.

Membrána je opatřena 100 mm širokým samolepicím lemem chráněným proužkem odleповací fólie, který usnadňuje překrývání na krajích. V případě, že jednotlivé archy zůstaly delší dobu nezakryté nebo pokud dojde ke znečištění povrchu, měli byste použít polyuretanový stavební tmel 3M™ 525, aby bylo dosaženo hermetického utěsnění.

Skladování

Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech by měla být skladovaná zakrytá na konci, na čistém rovném povrchu a mimo dosah příliš horkého nebo příliš studeného počasí. Je-li to možné, měly by být role skladované při teplotě nad 10°C po dobu 24 hodin před použitím, aby byla usnadněna přilnavost membrány k podkladu.



Manipulace a bezpečnostní opatření

Před manipulací s produktem nebo před jeho použitím si důsledně prostudujte veškerá možná nebezpečí, opatření a rady k první pomoci, jak jsou uvedeny v Bezpečnostním listu materiálu anebo na etiketě produktu.

3M a Scotchkote jsou obchodní značky společnosti 3M Company.

Informace pro objednávání/Služby zákazníkům

Chcete-li výrobek objednat nebo pokud potřebujete technické informace o výrobku, popřípadě kopii jeho materiálového bezpečnostního listu, volejte na číslo +420 261380111 nebo faxujte na číslo +420 261380110 (obchodní záležitosti), popřípadě +420 261380111 (technické záležitosti).

V případě nouze prosím volejte +420 224919293

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení související s produkty společnosti 3M vycházejí z informací považovaných za spolehlivé, ale jejich přesnost a úplnost není zaručena. Před použitím tohoto výrobku musíte posoudit a rozhodnout, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Přebíráte veškerá rizika a odpovědnosti související s takovým použitím. Případná prohlášení související s produktem, která nejsou obsahem aktuálních publikací společnosti 3M, nebo protikladná prohlášení uvedená ve vaší nákupní objednávce nemají vliv ani účinnost, pokud o nich není dosaženo výslovné dohody, uzavřené v písemné formě s oprávněným zastoupením společnosti 3M.

Záruka; Omezené nároky na opravu; Omezená odpovědnost.

Tento výrobek nebude obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. **SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.** Pokud se na výrobku ve výše uvedené záruční době projeví vada, máte nárok pouze na výměnu nebo opravu produktu společnosti 3M, dle uvážení společnosti 3M nebo na vrácení kupní ceny. S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti. V zájmu srozumitelnosti, nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem její vlastní nedbalosti.



Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
23 Standard Way Industrial Estate
Northallerton
North Yorkshire DL6 2XA
Velká Británie
Tel.: +44 (0)1609 780170
Fax: +44 (0)1609 780438
www.3M.co.uk/scotchkote

Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel.: 01344 858000
Fax: 01344 857970
www.3M.co.uk

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3m.cz

Recyklujte, prosím. Vytisknuto ve VB.
© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.
Přípravná membrána Poly Tech 1010