

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Pistole

- 288438 Pistole FTX-E™ s držákem RAC X, tryskou LTX 517 a 2 filtry  
288428 Pistole FTX-E™ s držákem RAC V

### Filtry do pistolí - EASY OUT™

- 287032 Filtr PRO Easy Out, 60 Mesh x 1  
287033 Filtr PRO Easy Out, 100 Mesh x 1

### Přístrojové filtry - EASY OUT™

- 246425 30 Mesh, šedý  
246384 60 Mesh, černý  
246382 100 Mesh, modrý  
246383 200 Mesh, červený

### Hadice BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m  
241272 1/4" x 20 m  
223771 1/4" x 30 m  
214981 3/16" x 4.5 m  
214698 3/16" x 7.5 m  
214697 3/16" x 15 m

### Sada ST Max™

- 288499 Pistole FTX-E™, hadice 1/4" x 15m, držák trysek RAC 5, tryska RAC 5 (517) - 286517

### Gravitační zásobník

- 246388 Zásobník ST Max™

### Prodlužovací nástavce

s držákem RAC X

- 287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Pistole s prodloužením a CleanShot™ ventilem

- 287026 90 cm / RAC X  
287027 180 cm / RAC X

### Válečky & Potahy

- 245397 Tlak. váleček kompletní s pistolí  
240054 7.6 cm mini rám válečku  
107590 Potah 13 mm x 23 cm syntetický  
107591 Potah 19 mm x 23 cm syntetický  
244281 Teleskopický váleček kompletní

### Trysky & Držáky

- 286XXX Tryska RAC 5  
LTXXXX Tryska RAC X  
FFTXXX Tryska RAC X Fine Finish  
243161 Držák RAC 5 7/8"  
246215 Držák RAC X 7/8"

### Kapaliny

- 206994 Mazivo TSL™ 0.25 l  
243103 Konzervační Armor™ 1 l



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Základní řada elektrických stříkacích zařízení airless pro malíře a lakýrníky



www.graco.be

## VÝHODY

- Nejlepší poměr kvality, výbavy a ceny
- Graco „velká“ technologie v „kompaktním“ balení
- Zvládá bezchybně většinu vnitřních malířských barev

## MATERIÁLY

Laky - Akryláty - Základy - Emaily - Fermeže - Emulze

Malíři - lakýrníci & Profesionální bezvzduchové stříkání

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Základní řada elektrických stříkacích zařízení airless pro malíře a lakýrníky

ST Max™ II Hlavní výhody

DC bezuhlíkový motor

**DC**  
Umožňuje použití až 90 metrové prodlužovací elektrické přívodní šňůry.

**TEFC**  
Kompletně zapouzdřený motor bez možnosti styku s prachem a nečistotami.  
Výkonný ventilátor pro trvalou práci zařízení a vysokou životnost motoru.

**Bezuhlíkový**  
Žádná výměna uhlíků.  
Nižší provozní náklady.

**Kompaktní stavba zařízení**  
Snadná manipulace

**Nízká hmotnost**  
Více jak o 4 kg lehčí než předchozí model.

ST Max II



ST Max



**Držadlo pro komfortní manipulaci**  
Umožňuje pohodlné držení podél těla při manipulaci a transportu.



**Sběrná nádobka**  
Bezpečné umístění.  
Ochrana proti nechtěným úkapům po skončení stříkání.



**Robustní úchyt zpětné odtlakovací trubice**



**Robustní stojánek/vozík**  
Přizpůsobeno hrubšímu zacházení.



**Ručně demontovatelná hlavice filtru**  
Bez použití nářadí pro snadnou údržbu.

**Filtr Easy Out™**  
Proudění barvy středem filtru směrem ven.  
Nedochází k borcení vložky filtru.

**Čištění:**  
Filtrací vložku vytáhnete společně s hlavici filtru.

Vyčistí snadno a rychle.



**Otočná sací hadice**

**Tvarové řešení:**  
Navržena tak, aby sací hadice vždy směřovala svise až na dno nádoby.  
Žádná další manipulace.  
Umožňuje vystříkání celého obsahu nádoby.

**Snadné připojení:**  
Jednoduchý přístup k sací kuličce při čištění.  
Bez použití nářadí, během chvilky.



**Pumpa - typ - Endurance™**  
Prověřená konstrukce a kvalita.

**Rychlovýměnný systém:**  
Snadná demontáž pouze za použití stavitelného klíče a kladívka.

**Křídlová konstrukce spodního tělesa pumpy:**  
Snadný přístup k spodní sací kuličce při čištění pouze za použití kladívka.

**Stavitelný šroub:**  
Umožňuje dotáhnout stavitelnou matici, když začne protékat horní ucpávka.  
Dokončete svoji práci bez nutnosti přetěsnění pístu.  
Výrazně snižuje pracovní prostoje.

ST MAX™ - ST MAX™ II

## SPECIFIKACE

	ST Max™ 395 Stojánek	ST Max™ II 495 Stojánek	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
<b>Objednací čísla:</b>					
Pro Evropu - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
Pro Itálii, Švýcarsko	233963	249929	-	249979	249931
Dánsko - 220 V					
Pro UK - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Max. velikost trysky	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Max. výkon (l/min., gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Max. tlak (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Hmotnost (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™ verze	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Typ motoru	DC TEFC	DC bezuhlíkový	DC bezuhlíkový	DC bezuhlíkový	DC bezuhlíkový
Výkon motoru	.65 kW (0.875 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.90 kW (1.2 HP)	1.05 kW (1.4 HP)
Požadavek	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
na elektrocentrálu	(4.0 HP), 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W

Zařízení je dodáváno kompletní připravené pro stříkání: Sada ST Max™ (288499) = 288438 pistole FTx-E™ + 240794 hadice BlueMax™ II 1/4" x 15m + držák trysek RAC X s tryskou (517), kapalina TSL, montážní klíč

## SmartControl™ 2.0

**Digitální display**  
Dobře čitelný i při silném osvětlení.

**Obsah menu**  
Nabídka:  
- Aktuální pracovní tlak  
- Množství vystříkané barvy v litrech  
- Chybová hlášení (vlastní diagnostický systém)

**1 sekundový proces učení a řízení**  
Okamžitá odezva při řízení.  
Umožňuje dosáhnout až o 30 barů vyšší pracovní tlak.  
- Lepší kvalita dokončovacích prací  
- Vynikající schopnost rozprášení barvy  
- Možnost připojení delších hadic

**Řízení tlaku Smart**  
Umožňuje udržovat konstantní hodnotu tlaku dokonce i při silně opotřebované trysce.  
Konstantní tlakový výstup - kvalitní nástřik.



© 2007 Graco N.V. - Form No. 320580 CZ (rev.D) - 10/07 - Vytisknuto v Evropě.  
Graco je certifikováno dle EN ISO 9001.

Všechny informace, obrázky a specifikace v tomto dokumentu jsou založeny na posledních informacích o produktech v době tisku prospektu.  
Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.be (Europe)

ST Max™ II Hlavní výhody